








WYKAZ ŚLUSARKI OKIENNEJ		
Rodzaj stolarki		
Oznaczenie	O1	O2
Schemat		
Wymiary w świetle ościeża [cm]	70x75	70x75
Opis	okno PCV lub aluminiowe, trzyszybowe jedno-skrzydłowe uchylno-rozwiernale w kolorze białym	okno PCV lub aluminiowe, trzyszybowe jedno-skrzydłowe uchylno-rozwiernale w kolorze białym okna ppoż. - stałe FIX
wym. P POŻ.		EI 60
PRZYZIEMI	3	2
PARTER		
I PIĘTRO		
RAZEM:	3	2

WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ DRZWI									
Rodzaj stolarki	ZEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE						
Oznaczenie	A3		d1		d2		d3		
Schemat									
Wymiary w świetle ościeżnicy [cm]	90+40x200+naśw.		90x200		80x200		90x200		
lewe / prawe	L	P	L	P	L	P	L	P	P
Opis	drzwi wejściowe, aluminiowe, przeszklone, dwuskrzydłowe, seria ciepła, antywłamaniowe; antypaniczne		drzwi wewn., HPL na ościeżnicach stalowych, pełne, jednoskrzydłowe, seria zimna, w kolorze szarym,		drzwi wewn., HPL na ościeżnicach stalowych, pełne, jednoskrzydłowe, seria zimna, w kolorze szarym, z kratką wentylacyjną o wym. 435 x 85 mm.		drzwi wewn., HPL na ościeżnicach stalowych, pełne, jednoskrzydłowe, seria zimna, w kolorze szarym, z kratką wentylacyjną o wym. 435 x 85 mm.		
wym. P POŻ.	EI 30								
PRZYZIEMI	1		7		2		1		4
PARTER									
I PIĘTRO									
RAZEM :	1		7		2		1		4

istn. kl. schodowa	
	
90x200	
L	
istn. klatkę schodową zamknąć drzwiami EI 30 na parterze budynku	
EI 30	
1	
1	

UWAGA:
Przed zamówieniem należy wymiary okien sprawdzić z natury.
Zaleca się zastosowanie okien energooszczędnych. Należy stosować okna o dobrych parametrach akustycznych.
Należy zastosować parapety zewnętrzne - aluminiowe.

Nawiew powietrza następował będzie przy pomocy nawiewników okiennych o regulowanym stopniu otwarcia (współczynnik infiltracji powietrza oraz strumień objętości zastosować w zgodności z Polską Normą) oraz pośrednio do pomieszczeń bez okien za pomocą krat wentylacyjnych zamontowanych w otworach drzwiowych o minimalnej powierzchni (min. 200cm2)

Przed zamówieniem należy wymiary drzwi i okien sprawdzić z natury.
Wymiar otworu w murze przyjęto (o 15cm szersze i 10cm wyższy jak wymiar skrzydła), wymiar należy zweryfikować przed zamówieniem drzwi u konkretnego producenta (z uwzględnieniem typu ościeżnicy).

Kolorystyka drzwi wewnętrznych jest przykładowa, na etapie wykończeniowym należy kolorystykę dostosować do architektury i wystroju wnętrza. Wydane w zestawieniu modele drzwi i producent są przykładowe, można zastosować drzwi o równoważnych parametrach innych producentów.

Wszystkie drzwi do pomieszczeń sanitarnych - wyposażać w samozamykacz

PROJEKT PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ CENTRUM FIZJOTERAPII W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W KRZYŻANOWICACH Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PPOŻ									
Inwestor				Branża			Podpis		
GMINA KRZYŻANOWICE ul. Główna 5; 47-450 Krzyżanowice				ARCHITEKTURA			FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA		
Nazwa projektu PROJEKT BUDOWLANY				Nazwa projektu PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. J. Rowińska-Guzda			Nr upr.: 08/OPOKK/2017 Nr ewid.: OP-0244		
Nazwa rysunku ZESTAWIENIE STOLARKI				Inż. F. Kolarzyk			Nr upr.: 61294 Nr ewid.: SLK/BO3222/02		
Nr rysunku 4.7				Data listopad 2019			Sprawdził: mgr inż. arch. M. Vobrudi-Sizka		
							Nr upr.: 671/84 Nr ewid.: SL0556		
							Nr arkusza 14		