
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty budowlane	45000000-7
Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej	45246000-3

NAZWA Odbudowa rowu nr H-12 Krzyżanowice
ZAMÓWIENIA:
Adres / lokalizacja: Krzyżanowice

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Krzyżanowice
Adres: 47-450 Krzyżanowice ul. Główna 5

Data opracowania przedmiaru robót: 10.06.2025

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Odbudowa rowu H-12 Krzyżanowice					
1			Czyszczenie i odmulanie		
1 d.1	KNR-W 2-01 0109-01		Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	m2	
			50	m2	
			50,000		
			RAZEM		50,000
2 d.1	KNR 15-01 0114-04		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2	
			1,5 * 2 * 1780	m2	
			5 340,000		
			RAZEM		5 340,000
3 d.1	KNR 15-01 0115-01		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2.0 m	m2	
			5340	m2	
			5 340,000		
			RAZEM		5 340,000
4 d.1	KNR 2-31 1403-05		Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	
			1780	m	
			1 780,000		
			RAZEM		1 780,000
5 d.1	KNNR-W 10 2520-02		Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat.III	m3	
			1780 * 0,2	m3	
			356,000		
			RAZEM		356,000
2			Umocnienie dna i boków rowu		
6 d.2	KNR 2-31 0502-04 analogia		Ciek z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	
			Krotność = 0,5		
			365	m	
			365,000		
			RAZEM		365,000
7 d.2	KNNR-W 10 2111-03		Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami skarpowymi 90x60 gr.10cm na podsypce cementowo-piaskowej o pow. do 1,0 m2 z wypełnieniem masą betonową	m2	
			365 * 0,9 * 2	m2	
			657,000		
			RAZEM		657,000
8 d.2	KNR 2-11 0524-02 analogia		Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 8-8 cm na głębokość 0.80 m w grunt kat. III	szt.	
			657 * 4	szt.	
			2 628,000		
			RAZEM		2 628,000
3			Umocnienia przy trzech maskach granitem		
9 d.3	KNR 2-01 0217-04		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	
			12 * 2 * 0,3	m3	
			7,200		
			RAZEM		7,200
10 d.3	KNNR 6 0112-05 z.o.2.6. 9901-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2	
			12 * 3	m2	
			36,000		
			RAZEM		36,000
11 d.3	KNR 2-31 0505-01		Obłożenie skarp z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	
			12 * 3	m2	
			36,000		
			RAZEM		36,000