

Przedmiar
Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Lokalizacja :Bieńkowice rów nr 11

Nazwa inwestycji: Odbudowa rowu nr 11 w Bieńkowicach

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 Wodne roboty budowlane

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Inwestor: Gmina Krzyżanowice ul. Główna 5 Krzyżanowice 47-450

Obiekt rodzaj robót: Prace melioracyjne odbudowa rowów zniszczonych po powodzi z września 2024

Data opracowania maj 2025

Wykonawca

Inwestor

data zatwierdzenia

Przedmiar robót

Odbudowa rowu nr 11 w Bieńkowicach

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010114-04-050	<i>Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0114 1. Wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów lub z dna cieków krotność= 1,00	m2	4 000,00
1. 1000*2*2				4 000,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010108-02-040	<i>Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,60 m. Głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0108 1. Wydobycie namułu z przewodu przepustu 2. Przerzucenie namułu na pobocze cieków i rozplantowanie krotność= 1,00	m	25,00
1. 5*5				25,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010116-0401-040	<i>Odmulenie cieków koparko-odmularkami. Szerokość dna cieków do 0,80 m, grubość warstwy odmulanej 40 cm</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0116 1. Ustawienie koparko - odmularki równoległe do osi cieków 2. Odmulenie niezależnie od kategorii gruntu i nachylenia skarp krotność= 1,00	m	1 000,00
1. 1000				1 000,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010206-02-060	<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km. Grunt kategorii III (B.I. nr 8/96)</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0206 1. Odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody samowyladowcze 2. Zmiany stanowiska koparki w miarę postępu robót 3. Ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie 4. Przewóz ziemi samochodami oraz wyladunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład 5. Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu krotność= 1,00	m3	240,00
1. 1000*0,6*0,4				240,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-311403-04-040	<i>Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu 10 cm</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 1403 1. Usunięcie namułu z rowu z odrzuceniem poza rów z rozplantowaniem 2. Wyprofilowanie dna i skarp rowu, z odrzuceniem nadmiaru gruntu Uwaga: Przy grubości namułu ponad 30 cm - nakłady należy przyjmować według KNR 2-01. Budowle i roboty ziemne. krotność= 1,00	m	1 000,00
1. 1000				1 000,00

6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-04-050 analogia	Umocnienie skarp i dna rowów płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na suchym betonie analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 0516 1.Rozścielenie suchego betonu grubości 10 cm z przygotowaniem uprzednio na przygotowanym podłożu przy szerokości skarpy do 1 m 2.Ułożenie płyt z ubiciem 3.Wypełnienie spoin zaprawą 4.Dowiezienie materiałów taczkami z odległości do 20 m 5.Wymieszanie i rozścielenie suchego betonu 6.Ułożenie bruku z zaklinowaniem, ubiciem i zalaniem spoin zaprawą wraz z jej przygotowaniem Uwaga: Nakłady w tablicy uwzględniają umocnienie skarp o szerokości do 1 m. Przy umacnianiu skarp o szerokości ponad 1 do 5 m, do nakładów robocizny robotników p oz.03 stosuje się dodatek w wysokości 20% za każdy rozpoczęty 1 m szerokości krotność= 1,00	m2	105,00
1. 210*0,5				105,00
7	wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 102614-02-050 analogia	Remont cząstkowy skarp i dna cieków umocnionych prefabrykowanymi płytami betonowymi-skarpowymi wymiary 90x60x10 krotność= 1,00	m2	378,00
1. (210*0,9)*2				378,00
8	wg nakładów rzeczowych AW	Kołkowanie płyta prefabrykowanych krotność= 1,00	szt	2 100,00
1. 350*2*3				2 100,00